



## АКРИЛ TIGER

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
в съответствие с приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011  
(Наредба за строителните продукти)  
**DoP \_ [EN] \_ 003 \_ No 11001021**

- |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:                                                                                                                    | АКРИЛ TIGER                                                                                                                                                                  |
| 2. Тип, партида или сериен номер или всеки друг елемент, позволяващ идентифициране на строителния продукт, както се изисква в член 11 (4):                           | Партиден номер: Вижте опаковката на продукта                                                                                                                                 |
| 3. Предназначение или предназначения на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя: | <b>Уплътнители за фасадни елементи<br/>EN 15651-1: F-EXT-INT</b>                                                                                                             |
| 4. Име, регистрирано наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква в член 11 (5):                              | <b>BOSTIK BENELUX B.V.</b><br>■ DENARIUSSTRAAT 11<br>■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT                                                                                               |
| 5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито правомощия обхващат задачата, посочена в член 12 (2):                                                 | не е приложимо                                                                                                                                                               |
| 6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:                | Система 3<br>Система 3 за реакция на огън                                                                                                                                    |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни характеристики на строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:                                                | Нотифицираният орган SKZ – TeConA GmbH (1213) извърши първоначалното изпитване на типа съгласно EN 15651-1 и реакцията на огън по система 3 и издаде: протокол от изпитване. |
| 8. В случай на декларация за експлоатационни характеристики на строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка (ETA):                           | не е приложимо                                                                                                                                                               |
| 9. Декларирани експлоатационни показатели:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| Кондициониране:                                                                                                                                                      | Процедура A (съгласно ISO 8339)                                                                                                                                              |
| Основа:                                                                                                                                                              | Хоросан M2 (без грунд)                                                                                                                                                       |



Основни характеристики	Показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас E	EN 15651-1:2012
Освобождаване на опасни за околната среда и здравето химикали	NPD (*)	
<b>Водонепроницаемост и въздухонепроницаемост</b>		
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 45 %	
Свойства на опън: разтягане за скъсване при 23°C	≥ 25 %	
Свойства на опън след потапяне във вода (при 23°C)	≥ 25 %	
<b>Издръжливост</b>	<b>Одобрен</b>	

(\*) Вижте информационния лист за безопасност на материала NPD: не са деклариранни експлоатационни показатели

Когато съгласно член 37 или 38 е използвана специфичната техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните характеристики в точка 9. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

V. Imbos

Vincent Imbos  
Управляващ директор  
Oosterhout, 02/2022

