

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

### DoP-CPR-BG-F621-024

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**webercol профи F621 – Лепило за керамични плочки клас C1T**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

**Типа, партидният номер, серията и датата на производство са представени върху опаковката на продукта**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**Лепило за керамични плочки с повишена якост, за вътрешни и външни условия**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Сен-Гобен България ЕООД  
Направление Вебер  
Индустриална зона, Император Константин Велики 13  
2230 гр. Костинброд, България  
Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05  
e-mail: [office@weber.bg](mailto:office@weber.bg); web: [www.bg.weber](http://www.bg.weber)**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

**Не е приложимо**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

**Продуктът е оценен по система 3, съгласно Приложение V**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**Отговаря на стандарт EN 12004-1:2017**

Съответствието е оценено от НИИСМ ЕООД - NB 1950 и издаден протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № ПИТ-ЕС-226-З/29.04.2009 г.

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 12004-1:2017
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)	
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване / размразяване	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Отворено време: якост на сцепление при опън след 20 мин.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Устойчивост на приплъзване	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

**Иван Русев**  
Управител на Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд, 01.12.2020

