

## Баумакол Премиум фугираща смес

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:  
ДХСП – 02-РО-Баумакол Премиум фугираща смес

- 1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:**  
Баумит Баумакол Премиум фугираща смес / Baumit Baumacol PremiumFuge
- 2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**  
**БДС EN 13888**
- 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**  
Разтвор на циментова основа, като фугираща смес за фугиране на керамични, мозаични плочи и гранитогрес, в 24 цвята, за вътрешно и външно приложение, еластична, нереагираща с хранителни продукти, за широчини на фугата 1 – 8 mm, клас CG2 WA.
- 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**  
Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL  
бул. Юлиу Маниу № 600 А, сектор 6 / B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6  
Букурещ, Румъния / Bucuresti, Romania
- 5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**  
Николай Бъчваров – Управител  
Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин
- 6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**  
—

**7. Деклариращи показатели за характеристиките на строителния продукт:**

<b>Характеристика</b>	<b>Показател</b>	<b>Метод на изпитване</b>
Описание	Фугираща смес за плочки, клас <b>CG2 WA</b>	EN 13888
<b>Поведение при пожар</b>	A1	EN 13501-1
<b>Изтриваемост</b>	Клас А ( $\leq 1000 \text{ mm}^3$ )	EN 12808-2
<b>Якост на огъване:</b>		
- след съхранение на сухо	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
- след цикли на замразяване / размразяване	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
<b>Якост на натиск:</b>		
- след съхранение на сухо	$\geq 15.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
- след цикли на замразяване / размразяване	$\geq 15.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
<b>Съсъхване</b>	$\leq 2 \text{ mm/m}$	EN 12808-4
<b>Водопоглъщане:</b>		
- след 30 минути	$\leq 2 \text{ g}$	EN 12808-5
- след 240 минути	$\leq 5 \text{ g}$	EN 12808-5

**8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2018 г.  
(Място и дата на издаване)

