



Декларация за Експлоатационни Характеристики
№ 01 / CE / Bla / WIN / 20

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: 01/Bla/TE/WIN
2. Предназначение: сухо-пресовани керамични плочки с ниско абсорбиране на вода $E_b \leq 0,5\%$; Анекс G; Група Bla; гланцирани; полирани грес порцелан; за вътрешни и подове и външни стени на сгради.
3. Производител: NASA CERAMICA
Магазин № 43-44, първи етаж, Real Plaza At-Lalpar, Morbi, Gajurat, Индия – 363642
4. Оторизиран представител – не е приложимо
5. Системи на AVCP: система 4
- 6а. Хармонизиран стандарт: EN 14411:2012
Уведомено лице: не е приложимо
- 6в. Европейски документ за оценка – не е приложим
Европейска техническа оценка – не е приложима
Орган за техническа оценка – не е приложим
Уведомени органи – не се приложими

7. Декларирани експлоатационни характеристики

Основни характеристики	Представяне (ниво и/или клас)	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция към огън	Alfi	Класифициран без тестване
Изпускане на вредни субстанции - Кадмий - Олово	Не установено представяне (NPD)	EN ISO 10545 – 15
Сила на счупване	≥ 2000 N	EN ISO 10545 – 4
Здравина на връзка / сцепление (N/mm ²) - Циментови лепила - Дисперсионни лепила - Реакция към смолисти лепила - Хоросан	$>0,5$ N/mm ² >1.0 N/mm ² >2.0 N/mm ² $>0,5$ N/mm ²	EN 12004:2007 + A1:2012 EN 12004:2007 + A1:2012 EN 12004:2007 + A1:2012 EN 1015-12
Хлъзгане според CEN/TS 16165:2012, Annex B	Не установено представяне (NPD)	CEN/TS 16165
Устойчивост на термичен шок	Отговаря	EN ISO 10545 – 4
Устойчивост за: - Вътрешна употреба - Външна употреба: устойчивост на цикли на замръзване и разтопяване	Отговаря отговаря	Както е декларирано EN ISO 10545 – 12

