

**Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-Classico**

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит Класико / Baumit Classico
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит Класико / Baumit Classico
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Суша мазилка като крайно покритие за ръчно мазане върху вароциментови и саниращи мазилки, в пердашена структура. Максимална зърнометрия 2 мм.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
-
6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 4
7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP - CS II	EN 998-1:2016/ NA:2017
Якост на натиск	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Якост на сцепление	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$, начин на разрушаване А	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20 (таблична стойност)	EN 1745:2020
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,47 W/(m.K), (табл. стойност за P=50%) 0,54 W/(m.K), (табл. стойност за P=90%)	EN 1745:2020
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2022 г.
(Място и дата на издаване)

