

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт



Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 02-ELP-ProContact

- 1. Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ПроКонтакт / Baunit ProContact
- 2. Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ПроКонтакт / Baunit ProContact
- 3. Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.
- 4. Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД

<u>Производствена база 1:</u>	<u>Производствена база 2:</u>
ул. „България“ № 38	Индустириална зона
2100 Елин Пелин	ул. „Обходен път Запад“ № 47
	8600 Ямбол
- 5. Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
–
- 6. Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 2+ (ETAG 004)
- 7. В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Издаден документ: ETA-16/0911-v.01 / 19.07.2017
на основание на: ETAG 004:2013
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издаден Протокол: 1139-CPD-0858/17

8. Эксплоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – теплоизоляционен материал	≥ 0,08 МПа или разрушение в теплоизоляционния материал	ETAG 004
Лепило – теплоизоляционен материал	≥ 0,08 МПа в изходно състояние или разрушение в теплоизоляционния материал ≥ 0,03 МПа след 48 часа потапяне във вода или разрушение в теплоизоляционния материал ≥ 0,08 МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в теплоизоляционния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 МПа в изходно състояние ≥ 0,08 МПа след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 МПа или разрушение в теплоизоляционния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2022 г.
(Място и дата на издаване)

