

Декларация за експлоатационни показатели  
**Баумит ФинишЕксперт –**  
пастообразна полимерна мазилка



Декларация за експлоатационни показатели №:  
CPR – 01-PAS-FinishExpert

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**  
Баумит ФинишЕксперт / Baumit FinishExpert
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**  
Баумит ФинишЕксперт – полимерна мазилка (шпакловка) / Baumit FinishExpert
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**  
Фина мазилка (шпакловъчна смес) с органично свързващо вещество, за вътрешно приложение, за ръчно или машинно нанасяне върху различни видове основи, по стени и тавани на сгради и строителни съоръжения.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**  
Baumit Kft. Pásztói Gyár / Баумит Унгария ЕООД  
3060 Pásztó Ifjúság u. 3.  
Tel: +36-32-460-644  
Fax: +36-32-360-463  
E-mail: baupaszt@baumit.hu
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**  
Николай Бъчваров – Управител  
Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**  
Система 4
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
  - a. **Нотифициращ орган:** NB1417 ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
Централна лаборатория КЕРМИ  
2000 Szentendre, György Dózsa út 26.
  - b. **Издаден документ въз основа на:** EN 15824:2009 b.
  - c. **Извършено изпитване на експлоатационната устойчивост по система 4 и издаден Протокол за първоначално изпитване на типа:** R-1516996

## 8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Водопогълъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	$\geq 0,30$ МПа	EN 1542
Топлопроводност $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,82$ W/(m*K) , (таблична стойност за P=50%)	EN 1745
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Опасни съставки	NPD	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на упълномощения представител:

Николай Бъчваров, Управител на Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин, 01.03.2022  
(Място и дата на издаване)

