

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DECLARATION OF PERFORMANCE		81000119	Страница 1/1 Page 1/1
1.	Уникален идентификационен код на типа продукт: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Ytong LNB 4,5/0,6 – 1200x(100/120/150)x199	
2.	Предвидена употреба: <i>Intended use:</i>	В стени и прегради в съответствие с обхвата на EN 845-2:2016 (за поемане на натоварвания над отвори в зидани стени) <i>In walls and partitions according to the scope of EN 845-2:2016 (to support loads through openings in masonry walls)</i>	
3.	Производител: <i>Manufacturer:</i>	XELLA Srbija d.o.o, Dise Djurdjevica bb, 11560 Vreoci, Srbija Tel. +381 11 4427427, Fax: +381 11 4427437	
4.	Упълномощен представител: <i>Authorised representative:</i>	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH, Hohes Steinfeld 1, D-14797 Kloster – Lehnin	
5.	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: <i>System of AVCP:</i>	3	
6.	Хармонизиран стандарт: <i>Harmonised standard:</i>	EN 845-2:2013+A1:2016	
	Нотифициран орган: <i>Notified body:</i>	ZAG Ljubljana, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija NB 1404	
7.	Декларирани експлоатационни показатели: <i>Declared performance:</i>	Ytong LNB 4,5/0,6 - 1200*(100/120/150)*199	
	Тип на щурца <i>Lintel type</i>	Монтажен неносещ щурц от автоклавен клетъчен бетон <i>Non loadbearing prefabricated AAC lintel</i>	
	Дължина и допустимо отклонение от размера <i>Dimension length and tolerance</i>	1200 ±15 mm	
	Височина и допустимо отклонение от размера <i>Dimension height and tolerance</i>	199 ±1,0 mm	
	Широчина и допустимо отклонение от размера <i>Dimension width and tolerance</i>	100/120/150 ±1,5 mm	
	Отклонение от праволинейност и равнинност <i>Straightness or bow</i>	max 0,5%	
	Минимална дължина на стъпване върху зидарията <i>Minimum built-in length</i>	100 mm	
	Носимоспособност <i>Loadbearing capacity</i>	1,5 KN/m	
	Деформация при натоварване една трета от носимоспособността, вертикална <i>Deflection at one-third of the load bearing capacity, vertical</i>	NPD	
	Маса за единица площ, в kg/m ² <i>Mass per unit area of lintel, in kg/m²</i>	ширина 100mm: 57,5/ширина 120mm: 69,0/ширина 150mm: 86,3 Width 100 mm: 57,5 / Width 120 mm: 69,0 / Width 150 mm: 86,3	
	Коефициент на топлопроводност λ _{10, dry} (P=50%) <i>Thermal conductivity λ_{10, dry} (P=50%)</i>	0,150 W/(m·K)	
	Реакция на огън <i>Reaction to fire</i>	A1	
	Огнеустойчивост <i>Fire resistance</i>	EI60 – EN12602 annex C.4	
	Коефициент на дифузия на водните пари μ <i>Water vapor permeability</i>	5/10 (Таблична стойност съгласно EN 1745) (Tabulated value according to EN 1745)	
	Дълготрайност (устойчивост на замръзване/размръзване) <i>Durability (freeze-thaw resistance)</i>	NPD	
Дълготрайност (короз. устойчивост), материал/покритие <i>Durability (against corrosion), material/coating</i>	G		
Дълготрайност <i>Durability</i>	Щурцовете трябва да са защитени, измазани. <i>Lintels has to be protected, rendered.</i>		
Опасни вещества <i>Dangerous substances</i>	Информационен лист за безопасност при поискване. <i>Safety data sheet on request.</i>		
8.	Допълнителна информация от производителя <i>Additional information given by the manufacturer</i>	Да не се използва незащитен. <i>Not to be left exposed.</i>	
9.	Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:	Вреоци, 29.10.2019	
	<i>The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer:</i>	Milovan Ratkovic Производствен директор, Xella Srbija d.o.o	