

**Декларация за характеристиките на строителен продукт съгласно Наредба N РД 02-20-1 от 05.02.2015г.**

№. 020 / 21.09.2016

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Tytan Professional 60 СЕКУНДИ Полиуретаново ръчно лепило 750 мл

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

.....не е приложимо.....

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

• мултифункционално лепило с висока аядхезия към множество материали и основи, като:

- Гипскартон и OSB бордове
- декоративни елементи
- подпрозоречни первази
- преградни стени
- топлоизолационни плочи

• Осигурява стабилност на залепваните елементи и предотвратява деформации на материалите

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Производител: Selena FM Stregzomska 2-4 Wroclaw, Poland

5. Вносител: Селена България ЕООД, град София, ул.Осогово 50, ет.1, офис 1

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

.....не е неприложимо.....

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))

**7. Декларираните характеристики на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Обем ( лепилни ленти) [m]	≈ 40*	Вътрешен стандарт
Отворено време [min]	2- 5**	Вътрешен стандарт
Време за изрязване [min]	2-5**	Вътрешен стандарт
Механично дюбелиране	≥ 2ч **	Вътрешен стандарт
Работна температура	От 0°С до + 30°С	Вътрешен стандарт
Температура на опаковката	От +10°С до + 30°С	Вътрешен стандарт
Време за пълно изсъхване [ч] (RB024)	24	Вътрешен стандарт
Коефициент на топлопроводимост (λ) [W/mK] (RB024)	> 0,035	Вътрешен стандарт
Клас на горимост (DIN 4102)	B3	Вътрешен стандарт
Клас на горимост (EN 13501-1:2008)	F	Вътрешен стандарт

\* Измерено е с топки с диаметър 2-3 см, крайния добив зависи от температурата, влажността, разстоянието между свързаните материали и стената, и избрания метод на приложение.

\*\* измерено е при температура на въздуха +23°С и 50% влажност.

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Диян Димитров Димитров

.....  
Управител

Селена България ЕООД