

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно Наредба РД 02-20-1/05.02.2015

№ DBG – 20225 – 4/06/2020

Име на продукта: **Aquaproof Tape GP**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Aquaproof Tape GP

2. Национални изисквания, техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за стрителния продукт:

Не е приложимо

3. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Модифицирана текстилна лента с покритие от термопластичен еластомер, за хидроизолация на дилатационни фуги, за усилване на ъгли, и премостване на пукнатини

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 152,

Техно Парк София, ет.3

5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

Не е приложимо



7. Декларираны показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/ изчисление/ определяне
Температурна устойчивост	- 30°C до + 90°C	--
Обща ширина на лентата	120 mm ± 5 mm	
Ширина на активния слой	70 mm ± 5 mm	
Обща дебелина на лентата	0.55 mm ± 0.1 mm	
Тегло	490 gr/m ²	
Удължаване до скъсване Надлъжно напречно	68 N/15 mm, 43 N/15 mm,	EN ISO 527-3
Водонепропускливост	≥ 1.5 bar	EN 1928 - B
Якост на опън	25 % надлъжно 120 % напречно	EN ISO 527-3
UV – резистентност	Издържа (за 500 ч)	EN ISO 4892-3

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

Бранимир Николов – Маркетинг § Спецификация

София, 4.06.2020

