

Декларация за характеристиките на строителен продукт съгласно Наредба N РД 02-20-1 от 05.02.2015г.

№. 002 / 30.01.2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Tytan Professional CARDBOARD-PU лепило за гипс-картонови плоскости
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
.....не е приложимо.....
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

 - еднокомпонентно полиуретаново лепило с висока адхезия към множество материали и основи, като:
 - бетон
 - керамични тухли
 - бетонови тухли
 - дърво
 - метал
 - газобетон

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
Производител: Selena FM Stregzomska 2-4 Wroclaw, Poland
5. Вносител: Селена България ЕООД, град София, ул. Осогово 50, ет.1, офис 1
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
.....не е неприложимо.....
(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))

7. Декларириани характеристики на строителният продукт:

Параметър (+23°C/ 50% влажност) 1)	Стойност	Метод на изпитване
Обем на покритие [m²] 2)	10	Вътрешен стандарт
Пълно време за втвърдяване [h] (RB024)	24	Вътрешен стандарт
Максимално отворено време [min]	≤ 1,5	Вътрешен стандарт
Време за корекции [min]	≤ 5	Вътрешен стандарт
Клас на горимост (DIN 4102)	B3	Вътрешен стандарт
Клас на горимост (EN 13501-1:2008)	F	Вътрешен стандарт
Капацитет [m]	34 - 36	Вътрешен стандарт
Време за ръчно нанасяне [h]	0,5	Вътрешен стандарт

1) Всички предоставени параметри са базирани на лабораторни тестове, спазвайки вътрешните производствени стандарти и са силно зависими от условията за втвърдяване на пяната(температура на околната среда, температура на основата, качеството на използвана екипировка и уменията на човека, който работи с пяната).

2) Окончателният обем зависи от температурата, влажността, разстоянието между плоскостта и стената и избраният метод за покритие на повърхността.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

