

**Декларация за характеристиките на строителен продукт N. 0015-BG  
според Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.**

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **ULTRACOLOR PLUS**
- 2) Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт: **EN 13888 Фугираци смеси за плочки**
- 3) Предвидени употреби: **Фугираща смес, клас CG2WA**
- 4) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**
- 5) Упълномощен представител: **МАПЕИ България ЕООД – Бизнес Парк София, сграда 8А – 1766 София – България – www.mapei.bg**
- 6) Лице за оценяване на съответствието: **R&D Tileadhesives lab. на МАПЕИ, Милано**
- 7) Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване / изчисление / определяне
Якост на огъване след 28 дни	9 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Якост на натиск след 28 дни	35 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Якост на огъване след цикли замразяване/размразяване	9 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Якост на натиск след цикли замразяване/размразяване	35 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Устойчивост на абразивно износване	700 (загуба в mm <sup>3</sup> )	БДС EN 12808-2
Свиване	1.5 mm/m	БДС EN 12808-4
Абсорбция на вода след 30 минути	0.1 g	БДС EN 12808-5
Абсорбция на вода след 4 часа	0.2 g	БДС EN 12808-5

Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя от:

**Пламен Петров – Управител  
МАПЕИ България**

София, 15/12/2016

Ревизия N. 0

Забележки: Първо издание