

Превод от английски на български

Декларация за експлоатационни характеристики

RM- Invest LLC
19, Zhilyanska str. , Kiev
Ukraine, 01033
Tel: +38 044 520-20-00
Сметка: 26005097340001
PJSC CB EUROBANK

Лого на Атем Групп

Декларация за експлоатационни характеристики

EN 14411:2012
N: 2014

1. **Уникален идентификационен код на продукта**

Дизайн №

E0070, E0080, E0090, 0010,0001

Размер: 300x300мм

2. **Модел, партида или сериен номер, или друг маркер позволяващ идентифицирането на състава на продукта,**

Няма партиден номер

Класификация по стандарт EN 14411:2012

Директива за строителни продукти 305/2011 с водоабсорбация **E<0.5 %**

3. **Предназначение и приложение на производителя за състава на продукта съгласно Приложенияте Хармонизирани Стандарти за Техническа Спецификация**

Сухопресованите порцеланови полчки са предназначени за вътрешна облицовка на подове на сгради, обществени помещения и промишлени съоръжения;

4. **Име, регистрирана търговска марка, адрес на производителя, съгласно чл.11, ал. 5**

RM-INVEST LCC, адрес: 19, Zhilyanskaya Str., 01033, Kiev, Ukraine

5. **При необходимост, име и адрес за контакт на оторизирано лице или представител съгласно чл. 12, ал.2**

- не е приложен

6. **Система или системи за оценка или проверка на функционалните свойства на строителния продукт съгласно изискванията в приложение V**

Система за оценка 4

7. **За декларация на функционалните свойства на строителния продукт съгласно хармонизираните стандарти**

- не е приложен

8. **За декларации на функционалните свойства на строителните продукти, за които е необходим европейски сертификат за техническа оценка:**

- Не е приложен

9. Обявени функционални свойства

Бележки към таблицата

1. Колона 1 съдържа списък с основните характеристики, специализирани в хармонизираните технически спецификации за предназначение и употреба на продукта, описани в т.3 по-горе.

2. За всяка определена характеристика, описана в колона 1 и за всяко изискване по т. 6, колона 2 са описани функционалните характеристики, които изразяват степен, клас или конкретно описание, съгласно изискванията. Трябва да съдържа съкращението NDP (без определени хакаретеристики), в случаите, че не са описани никакви хакаретеристики.

3. За всяка определена характеристика описана в колкона 1, колона 3 трябва да се съдържа следното:

а) датирано производство на приложимия хармонизиран стандарт, приложими обстоятелства, референтен номер на използваната специализирана или приложима техническа документация;

или

б) датирано производство на приложимия Европейски Документ за оценка, ако такъв е наличен, както и референтен номер на Европейска техническа оценка.

Име на харакетристиките		Свойства			
		ДСТУБ В2.7-282-2011 Приложение Н		Тестови резултати	
Размер %	Ширина	V=300 (600,1200)	+/-0,5	V=300 (600,1200)	+/- 0,2 мм
	Дължина	L= 300 (600,1200)	+/- 0,5	L= 300 (600,1200)	+/- 0,2мм

	Плътност	H=7,5(9,5, 12,0) +/- 10	H=7,5(9,5, 12,0) +/-4
Отклонение %	Изправяне	+/- 0,5	+/- 0,1 мм
	Хоризонталност	+/- 0,6	+/- 0,1мм
	Плоскост	+/- 0,5	+/- 0,1
Качество на повърхността		ДСТУ Б В2.7-282-2011 Приложение Н	Съпада
Водоабсорбация % спрямо теглото		≤0,5	≤0,15
Сила на счупване, N	H≥ 7,5 mm;	Не по-малко от 1300	Не по-малко от 1600
Якост на огъване, N	H≥ 7,5 mm;	Не по-малко от 35,0	Не по-малко от 50,0
Устойчивост - загуба на маса г/см ³		0,18	0,04+ 0,09
Обемни загуби мм ³ , макс		175	83+89
Студоустойчивост, не по-малко от		100	Повече от 150
Коефициент на хлъзгавост		Класът се определя от производителя	R11
Статичен коефициент на абсорбация при движение на хора с обувки по суха повърхност, не по-малък от		0,35	0,49
Статичен коефициент на подхлъзване при движение на хора с обувки, не по-малък от		0,4	0,4
Динамичен коефициент на триене при движение на хора с обувки, суха подова повърхност, не по-малък от		0,35	0,5
Динамичен коефициент на триене при движение на хора с обувки, влажна подова повърхност, не по-малък от		0,4	0,4
Устойчивост на алакали с ниска концентрация		Класът се определя от производителя	UHA
Устойчивост на киселини с ниска концентрация 1		Класът се определя от производителя	ULA
Устойчивост на алкали с висока концентрация		Чрез тест	UHA
Устойчивост на киселини с висока концентрация		Чрез тест	ULA
Устойчивост на химикали за домашна употреба и добавки за басейни		Минимален клас GB	GA

Сертификат за съответствие № UA 1. 020.0237751-13

10. Функционалните характеристики на продукта описани в т. 1 и 2 отговарят на функционалните свойства, описани в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е изготвена с пълната отговорност на производителя, цитиран в т.4

11. Ние долуподписаните

Компания: RM-INVEST LCC

Адрес: 19, Zhilyanskaya Str., 01033, Kiev, Ukraine

Декларираме, че керамичните плочки, произведени чрез полу-сухо пресоване, имат ниска водоабсорбация $0,5 \leq 3\%$ (група Blb), глазираните плочки са произведени от производствената линия на RM-INVEST LCC, така че съответната декларация е гаранция за това, че производствения процес и система са следвали стриктно контрола на производство и имат сертификат по ISO No SIC. 02040.648 dd 21/11/2012

Съгласно доклада за изпитване на качеството No 21947- B dd 17/12/2013, No 24755 B-dd 31/12/13, продуктите, описани по-долу, са в пълно съответствие със стандартите за качество в Украйна (DSTU) Б. В 2.7.- 282:2011 (EN 14411:2006 NEG) керамични плочки. Технически условия с Директива за строителните материали 89/106/ЕЕС

Знакът CE за гореописаните продукти е с дата от 2012г.

Подписано от производителя:

Управител:

Подпис / нечетим/
Печат на фирмата

Дата: 23.12.2015

Аз, долуподписаната Снежана Павлова, с настоящето удостоверявам, че това е вярно и точно направен от мен превод от английски на български език на приложения документ- Декларация за експлоатационни характеристики.

Преводът се състои в 4 страница.

Заклет преводач: /Снежана Павлова/

