

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

АРМИРАЩА ПОЦИНКОВАНА МЕТАЛНА МРЕЖА ЗА ЗАМАЗКИ- със или без дистанционери

<i>Дебелина /мм.</i>	<i>Растер ммТип</i>	<i>Размер на скарата</i>	<i>Тегло – кг./м2</i>	<i>Брой палет</i>	<i>м2 палет</i>
2,00 мм.	50 x 50	2000 x 1000	1,65	400	800
1,80 мм.	50 x 50	2000 x 1000	1,38	600	1200
1,60 мм.	50 x 50	2000 x 1000	1,01	700	1400

Вид на заготовката/описание на материала:

Правоъгълни скари с размери 2м x 1м.

Зона на застъпване на скарите : 10 см

Приложение:

Служи за армиране на фасадни мазилки и облицовки, хастари на фаянс и теракота, акумулиращи замазки на подови отопления, плаващи замазки при топло и хидроизолации, замазки на балкони и тераси.

Предимства:

- Предотвратява напукване и повдигане на замазките и мазилките
- При евентуални напуквания не позволява разширяване на фугит
- Не ръждясва – идеално цинково покритие
- Здрава армировка – якост на опън 70-80 кг./мм²
- Позволява минимална дебелина на замазката – дебелина на телта 1,6мм., 1,8мм или 2мм.
- Огънати дистанционери – няма нужда от подлагане на столчета
- Икономична – припокриване около 10см.
- Не изплуват при полагане на замазката
- Не повреждат изолациите и фолиата
- Оптимални като растер – 50мм x 50мм или 60 x 60 мм
- Удобна за транспорт и складиране размери – 2м x 1м, на палети