

Декларация за експлоатационни показатели
**Баумит ПланоФикс – лепило
за газобетон и керамични тухли**



Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 02-ELP-PlanoFix

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ПланоФикс – лепило за газобетон и керамични тухли / Baumit PlanoFix
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ПланоФикс – лепило за газобетон и керамични тухли / Baumit PlanoFix
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Обикновен проектен разтвор за зидария с тънък слой лепило (Т), за осъществяване на връзка между зидарийните тела от газобетон и керамични тухли в стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
-
6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 2+
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия (NB 2144), бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, е извършил първоначален и текущ контрол на производствения контрол, съгласно БДС EN 998-2:2016, БДС EN 998-2:2016/NA:2017 и съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г., в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 (РД-02-14-1329/03.12.2015, Приложение 1) **по система 2+** и е издал протокол №: 2144-CPR-0279/01.11.2019.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	категория М5 (Т)	EN 998-2:2016 / NA:2017
Якост на натиск	$\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11:2019
Начална якост на срязване	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1 \text{ \% по маса}$	EN 1015-17
Реакция на огън	A1	EN 13501-1
Водопоглъщане	NPD	EN 1015-18
Число на дифузно съпротивление μ	5/20, (таблична стойност)	EN 1745:2020
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,52 W/(m.K), (табл. стойност за P=50%) 0,56 W/(m.K), (табл. стойност за P=90%)	EN 1745:2020
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Приложение В, т. С	EN 998-2

- 9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)