

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 02-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Лепилна и шпакловъчна смес, произведена по ГЕЛ технология, за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД

<u>Производствена база 1:</u> ул. „България“ № 38 2100 Елин Пелин	<u>Производствена база 2:</u> Индустриална зона ул. „Обходен път Запад“ № 47 8600 Ямбол
---	--
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
—
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 2+ (ETAG 004)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Издаден документ: ETA-16/0911-v.01 / 19.07.2017
на основание на: ETAG 004:2013
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/17

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,03$ МПа след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	$\geq 0,25$ МПа в изходно състояние $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха $\geq 0,25$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

.....

(Подпис)