



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Актуализация:

Декември 2022

Ген. Директор



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Керамични плочки с размери (см): 45x45; 20x60; 30x60; 60x60

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При производство на традиционните високоплътни еднократно изпечени плочки /монокотура и гранитогрес/ за подови настилки се използват глини с високо съдържание на железен окис. При производство по технология монопороза се използват глини с високо съдържание на карбонати, предимно от внос. Основната разлика е при вида на използваните суровини и технологичните режими на обработка.

СТЪПКИ И ПРАВИЛА ПРИ УПОТРЕБА

1. Преди да бъде приложено количеството, което ще бъде използвано трябва да се обърне внимание на информацията за: дата на производство, тоналност и калибриране.
2. Прилагането трябва да се направи с подобрени керамични лепила и фугиращи материали, като се вземе под внимание повърхността и функционалността на мястото, което ще се използва.
3. Почистването трябва да се извърши 60мин след полагането на фугиращия материал.
4. Оплакванията за дефекти в екстериора трябва да бъдат отправени към съответните звена преди приложението.
5. Основата (участъка) върху която ще се нанася покритивето трябва да бъде гладка, суха, обезпрашена, обезмаслена и чиста повърхност.
6. Участъците, които ще се покриват трябва да бъдат абсолютно изравнени. за едно добро приложениетемпературата в помещението трябва да е между (+5°C , +35°C).
7. При полагане се препоръчва да се оставят 3мм фуги между плочките.
8. При необходимост за бъдещо ползване , оставяйте по една плочка и една празна кутия за препоръка.
9. Фирмата ни няма да поема отговорност за проблеми , произтичащи от неправилно прилагане.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

По време на работа да не се консумират храни и напитки.
Защита на ръцете: не е опасен за ръцете. Измийте се с вода и сапун.
Защита на очите: използвайте предпазни очила.
Защита на тялото: използвайте работно облекло.

СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат рециклирани съгласно местното законодателство.
Остатъците от керамичните плочки не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде занесен в лицензиран център за събиране на отпадъци, където да бъде преработен или обезвреден.
Правилното изхвърляне на продукта ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да настъпят в случай на неправилно изхвърляне на продукта. За по-подробна информация относно транспортирането и преработването на продукта, се обърнете към съответния общински орган, който отговаря за управление на отпадъците.