

Aquarproof Tape Flex

Еластомерна уплътнителна лента



Описание

Aquarproof Tape Flex е произведен от два слоя нетъкани полипропиленови листове, покрити с термопластичен еластомер. Aquarproof Tape Flex е предназначен за вътрешна употреба за фуги и ъгли и е част от системата за хидроизолация Aquarproof на DCP.

Употреба

Aquarproof Tape Flex се прилага за хидроизолация на строителни и дилатационни фуги в:

- ▲ кухни и бани.
- ▲ плувни басейни.
- ▲ балкони и тераси.

Преимущества

- ▲ За вътрешно и външно приложение.
- ▲ Хидроизолация и запълване на фуги.
- ▲ Издържа на средни до високи натоварвания.
- ▲ Подходящ за места, подложени на постоянно положително водно налягане.
- ▲ Химически устойчив.
- ▲ Устойчив на стареене материал.

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността

Повърхностите трябва да са чисти, здрави и без замърсявания от масла и грес. Основата трябва да бъде суха, без застояла вода. Натрошени, напукани или с нарушена цялост основи трябва да се ремонтират. Нови бетонни основи трябва да бъдат най-малко на 28 дни.

Свържете се с технически отдел на DCP за повече информация относно продуктите, които могат да бъдат използвани заедно с Aquarproof Tape Flex.

Приложение

Докато хидроизолацият слой е още мокър поставете лентата Aquarproof Tape Flex с помощта на плоска едностранна мистрия. Натиснете, за да премахнете всички въздушни мехурчета и за да се уверите, че всички части на Aquarproof Tape Flex са вградени в хидроизолационния слой.

Технически характеристики @ 25°C:

Цвят:	Сив
Температурна устойчивост:	- 30 до 90°C
Тегло:	360 gr/m ²
Обща ширина на лентата:	120 ± 5 mm
Обща дебелина на лентата:	0.65 ± 0.1 mm
Удължаване до скъсване: EN ISO 527-3	надлъжно 120 N/15 mm напречно 25 N/15 mm
Якост на опън: EN ISO 527-3	надлъжно 70% напречно 300%
Резистентност на въздушна влага: EN 1931	16 m
Водонепропускливост: EN 1928 - версия B	≥ 1.5 bar
UV-резистентност: EN ISO 4892-3 за 500 ч	Издържа



Don Construction Products Bulgaria EAD
Sofia 1582, Bulgaria

info.bulgaria@dcp-int.com

Aquaproof Tape Flex

Опаковка

Aquaproof Tape Flex се предоставя в опаковки от 5 м, 10 м и 50 м рула.

Съхранение

Aquaproof Tape Flex има годност 24 месеца, при съхранение в оригиналните си опаковки и в условия без директно слънчево огряване, дъжд и сняг.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Aquaproof Tape Flex не е пряко свързана с опасност при нормална употреба.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

Запалимост

Aquaproof Tape Flex не е запалим.

Химическа резистентност след потапяне 7 дни

Млечна киселина 5%	Издържа
Лимонена киселина 100 гр/л	Издържа
Натриев хипохлорид 0.3 г/л	Издържа
Солена вода (20 гр/л морска вода)	Издържа
Сярна киселина 35%	Издържа
Солна киселина 3%	Издържа

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Добавки за бетон.
- ▲ Материали за повърхностна обработка.
- ▲ Разтвори и продукти за анкериране.
- ▲ Материали за поправка на бетон.
- ▲ Подови системи .
- ▲ Защитни покрития.
- ▲ Фугопълнители и фугоуплътнители.
- ▲ Материали за хидроизолация.
- ▲ Лепила.
- ▲ Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- ▲ Довършителни строителни материали.
- ▲ Структурно – укрепващи материали .

Don Construction Products Bulgaria EAD

Sofia 1582, Bulgaria

info.bulgaria@dcp-int.com

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

