

## Баумит СуперПраймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:  
**ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СуперПраймер**

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**  
Баумит СуперПраймер / Baumit SuperPrimer
2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**

—

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**

Течен пастообразен грунд, предназначен за изравняване на попиващата способност, за непопиващи или слабо попиващи минерални основи и като свързващ мост за подобряване на адхезията преди полагане на продукти на циментова и варо-циментова основа, включително хидроизолационни покрития и лепила за плочки, както и на гипсови мазилки към гладки бетонови повърхности, за вътрешно и външно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**

Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин

Произведен в: Баумит България ЕООД, ул. България 38, 2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**

—

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**

—

**7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

| Характеристика                                            | Показател                                           | Метод на изпитване |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Реакция на огън                                           | клас F                                              | EN 13501-1         |
| Цвят                                                      | жълт                                                |                    |
| Съхнене:                                                  | ок. 1–2 часа                                        |                    |
| Максимален престой преди нанасяне на последващи покрития: | 48 часа                                             |                    |
| Температура на съхранение                                 | $\geq +5^{\circ}\text{C}$                           |                    |
| Температура при полагане                                  | $\geq +5^{\circ}\text{C}; \leq +30^{\circ}\text{C}$ |                    |

**8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.  
(Място и дата на издаване)

  
(Подпис)