Rigips® RIFIX

Гипсово лепило

Предимства

- Чисто пренасяне
- Устойчива на вода
- Вакуумирана опаковка – гаранция качество
- Дълъг срок за съхранение
- Устойчивост на механични въздействия
- 100% рециклируема

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips® RIFIX е лепило на гипсова основа за монтаж на гипскартон.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Rigips® RIFIX се използва за монтаж на гипскартон върху различни видове основи (напр. тухлена зидария, кухи тухли, бетонни блокове, газобетон, монолитен бетон и т.н.) и специални целулозни гипсови плоскости (Rigidur H).





Rigips® RIFIX

Гипсово лепило

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изсипете продукта в чиста вода (никога обратното!) приблизително 25 kg прахообразен продукт в приблизително 13 литра вода.
Изчакайте за около 3 минути цялото количество продукт да се накисне във водата, след което разбъркайте до получаване на хомогенна паста.
Внимание! Прекомерното разбъркване съкращава времето за работа.
След смесването да не се добавя повече прах към получената паста (ще се образуват бучки!).
Възможно е да се добави вода за получаване на по-рядка консистенция.
Не е необходимо повторно бъркане на пастата.
Не смесвайте Rigips® RIFIX с други материали.
В случай на неспазване на изискванията на техническия лист на продукта може да се появят дефекти при подготовката, нанасянето и завършването на продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Пастата се нанася върху гърба на гипскартон с помощта на шпатула и мистрия.
За по-добро залепване на гипскартона върху основата се препоръчва да се нанесе Rigips® RIFIX паста както по ръбовете, така и по вътрешността на гипскартона.
При закрепване на гипскартон с Rigips® RIFIX се препоръчва следното:
Гипскартонените плоскости трябва да се изрежат с 1,5 cm по-къси от височината на стената.
Гипскартонът трябва да се фиксира на разстояние 1 cm от пода и 0,5 cm от тавана (необходимо за правилното проветряване и пълното изсъхване на Rigips® RIFIX).
Фугите трябва да се запълнят с Rigips® SUPER и гипскартонените плоскости трябва да се завършат с Rigips® SUPER TOP.

Rigips® RIFIX

Гипсово лепило

НЕОБХОДИМИ ИНСТУМЕНТИ

Трябва да се използват чисти инструменти (мистрия, шпакла и др.).
Внимание! Остатъци от прах или втвърдена мазилка по инструментите или работните съдове, както и други замърсявания могат да съкратят времето за работа с продукта.
Инструментите трябва да се почистват с помощта на чиста вода веднага след употреба.

КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Основата трябва да бъде чиста, без прах, без масла, катрани, сажди, незамръзнала, суха и да е защитена от прекомерна влага.
Влажни мазилки, плоскости или бетон не са подходящи за базови повърхности за монтаж на гипсокартон с помощта на Rigips® RIFIX.
Силно абсорбиращи зони (напр. газобетонни тухли) трябва да се навлажнят обилно с чиста вода или да се обработят с Rimano Grund, за да си изравнят абсорбцията.
Площи с ниска абсорбция (напр. Бетон) трябва да се обработят с Rimano® Grund, за да се осигури правилно залепване.
Не нанасяйте продукта върху повърхности от дърво или пластмаса.
В случай на предварително боядисани повърхности (миещи се бои, бои на маслена основа, емайли, алкидни бои и т.н.). Препоръчително е да се отстрани целият слой на боята/другия материал и да се обработи повърхността с Rimano® Grund, за да се гарантира залепване.

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПРОДУКТА

Продуктът трябва да се съхранява на сухо място, в оригиналната запечатана торба и защитен от лоши атмосферни влияния.
В случай на частична употреба, торбата трябва да бъде затворена възможно най-добре (за да се предотврати попиването на влага от въздуха). Препоръчително е това да се случи възможно най-скоро.
Срокът на годност на продукта е отпечатан върху торбата.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНАТА И НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Препоръчва се да се работи с подходящи предпазни средства: защитно облекло, предпазни очила, ръкавици и маска против прах.
Да се избягва контакт с очите (при необходимост изплакнете обилно с вода и потърсете медицински съвет), продължителен контакт с кожата, поглъщане/вдишване на продукта.
Препоръчва се да се борави внимателно с торбата и с праха, за да се избегне запрашаване.
Отпадъците, получени в резултат на разопаковането и употребата на продукта ще бъдат третирани в съответствие с действащите законови разпоредби.
Прочетете и спазвайте препоръките в лист за безопасност на продукта.

ОПАКОВКА

Торба от хартия и полиетилен 25 кг

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

Saint-Gobain България ЕООД
България, 2230 Костинброд,
ул. Император Константин Велики 13
тел: +359 2 400 37 00 • www.rigips.bg.

Rigips® RIFIX

Гипсово лепило

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	SR EN 14496:2007
Съдържание	Сива мазилка и добавки
Температурен диапазон за работа	23±2°C
Влажност на въздуха при работа	50±5%
Реакция на огън	A1
Размер на зърната	99% под 200µm
Адхезия	>0.06* MPa
Съдържание на калциев сулфат	>30%
Време за втвърдяване	≈ 24 часа
Време за работа	Поне 60 мин.
Съотношение прах/вода	25 кг прах / 13 литра вода
Разход на материал	4 - 6 кг/кв.м. гипскартон
Опаковка	Торба от хартия и полиетилен 25 кг
Едно пале съдържа	40 торби

*Гранични стойности според хармонизиран стандарт SR EN 14496:2007
Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта: Система 4

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

Saint-Gobain България ЕООД
България, 2230 Костинброд,
ул. Император Константин Велики 13
тел: +359 2 400 37 00 • www.rigips.bg.