

Директен окачвач


Описание на продукта:

Окачвач за директно фиксиране на CD 60 профил към масивни стени и тавани.

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Налични размери: 75, 125, 150, 200, 250, 300 mm

Дебелина на метала: 0.8 mm



Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 13964:2014




Предимства:

- ✓ Иновативно оребръвяване в средната част, за още по-голяма стабилност и носеща способност (min 0.40 kN)
- ✓ Номинална дебелина 0.8 mm на метала, за допълнителна здравина
- ✓ Лесно нивелиране благодарение на перфорираните рамена
- ✓ Минималната загуба на полезна площ в помещението

Технически данни:

Параметър:	Стойност:
Дебелина на метала	0.8 mm
Клас по реакция на огън	A1
Защита от корозия	Клас B
Препоръчително натоварване F	0.40 kN
Гранична носимоспособност admF	0.90 kN



Опаковка и съхранение:

Продукт	Номинални размери Lw/ dw	Дебелина	Опаковка
Директен окачвач 75	70 / 60 mm	0.8 mm	100 бр.
Директен окачвач 125	120 / 60 mm	0.8 mm	100 бр.
Директен окачвач 150	150 / 60 mm	0.8 mm	100 бр.
Директен окачвач 200	200 / 60 mm	0.8 mm	100 бр.
Директен окачвач 250	250 / 60 mm	0.8 mm	100 бр.
Директен окачвач 300	300 / 60 mm	0.8 mm	100 бр.

- ✓ 100 бр. в кутия. Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro.
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място.

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.

Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване. Юли 2019©