


## Премиум профил CD 60

Премиум профил CD 60 за изграждане на окачени тавани и предстенни обшивки.

Специалната 3D структура на метала увеличава якостните показатели и осигурява по-стабилно пробиване и задържане на рапидните винтове.

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.



### Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 14195:2015 и DIN 18182-1:2015,  
Тип: **C 27/60/27**




### Предимства:

- ✓ 3D структура на метала за увеличена якост и лесно и здраво фиксиране на рапидните винтове.
- ✓ Елемент от системните решения за огнезащита и звукоизолация Technogips Pro.
- ✓ Бърз и лесен монтаж на конструкции за окачен таван на едно или две нива.
- ✓ Осигурява стабилна основа за изграждане на предстенни обшивки с директен окачвач.

### Технически данни:

Технически характеристики	
Дебелина на метала	0.5   0.6 mm
Клас по реакция на огън	A1
Клас по цинково покритие	Z100(0.5)   Z140(0.6)
Граница на провлачване R <sub>r</sub> , N/mm <sup>2</sup>	140



Продукт	Номинални размери A/B/C	Дебелина	Дължина
Премиум профил CD 60	27/60/27 mm	0.5   0.6 mm	3.0   4.0 m

### Опаковка и съхранение:

Продукт	Дебелина	Дължина	Профили / връзка	Профили / палет
Премиум профил CD 60	0.5   0.6 mm	3.0   4.0 m	12 бр.	216 бр.

Влагата и атмосферните условия могат да доведат до образуването на бяло окисление по повърхността на профилите. Моля следвайте препоръките за правилно складиране:

- ✓ Да се съхраняват на закрито и проветриво място.
- ✓ В случай на дългосрочно съхранение на открито (не се препоръчва) е необходимо бунделите да бъдат поставени под лек ъгъл, за да се позволи свободно оттичане на атмосферната вода.

### Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.