

Бърз окачвач, тип Луна

Описание на продукта:

Бърз окачвач Луна за окачване на конструкция от Премиум профили CD 60 към различни видове основи (бетон, дървен гредоред и др.).

Специална дъгообразна долна част за четири-точково захващане към профила, което гарантира максимална стабилност. Пружината в горния край има две перфорации с $\varnothing 4\text{mm}$ за стабилно захващане на Шиш с ухо, като същевременно позволява лесно нивелиране на конструкцията.

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Дебелина на метала: 0.8 mm



Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 13964:2014



Предимства:

- ✓ 4-точково захващане към профил CD 60
- ✓ Препоръчително натоварване max 0.25 kN
- ✓ Стабилна пружина за прецизно нивелиране на нивото на окачения таван

Технически данни:

Параметър:	Стойност:
Дебелина на метала	0.8 mm
Клас по реакция на огън	A1
Защита от корозия	Клас B
Препоръчително натоварване F	0.25 kN
Гранична носимоспособност admF	0.30 kN

Опаковка и съхранение:

- ✓ 100 бр. в кутия. Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro.
- ✓ Да се съхранява на сухо и проветриво място

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.

Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване. Април 2020©