

САМОПРОБИВЕН ВИНТ, КОПЧЕ

Описание на продукта:

Самопробивен винт, Копче за съединяване на метални профили или фиксиране на директен окачвач към профил CD 60. Обща дебелина на съединяваните елементи до 2 mm.

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Налични размери: 4.2 x 13 mm и 3.5 x 9.5 mm



Класификация и размери:

В съответствие с **БДС EN 14566:2008**
Тип **LB**



Предимства:



✓ PH 2 глава на винта



✓ Лещовидна глава на винта, за осигурява допълнителна здравина на връзката



✓ Самопробивен връх и специална резба за по-лесно пробиване на металния профил.


Технически данни:

Параметър:	Стойност:
Клас по реакция на огън	A1
Клас на защита от корозия	48 hrs
Време за пробиване	< 2 sec

Опаковка и съхранение:

Продукт	d _w x L _w	Кутия	Кутии в кашон
Рапиден винт, Копче 4.2 x 13	4.2 x 13 mm	1000 бр.	16 бр.
Рапиден винт, Копче 3.5 x 9.5	3.5 x 9.5 mm	1000 бр.	42 бр.

- ✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място



Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.

Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване. Юли 2019©