



VITERRA ВИНИЛОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

CE сертификат. Декларация за експлоатационни показатели	CE No. 161028007SHF-BP-2,75 35 01391
Обща дебелина	4,2 mm
Дебелина на износостойчивия слой	0,30 mm
Размери	610 x 305 КОЛЕКЦИЯ CONCRETE 1220 x 180 КОЛЕКЦИЯ WOOD
Европейска класификация	31
Опаковка	1,8605 m ² (610 x 305) 10 бр. CONCRETE 2,196 m ² (1220 x 180) 10 бр. WOOD
Топлопроводимост	0,017 m ² K/W EN 14041:2004/AC:2006
Подово отопление	T < 27°C
Реакция на огън	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006
Емисия на формалдехид	E1 EN 14041:2004/AC:2006
Хлъзгавост	DS. EN 14041:2004/AC:2006
Стабилност на размерите	≤ 0,15%
Гаранция	10 години



ВОДОУСТОЙЧИВА
ПОВЪРХНОСТ



ПОДХОДЯЩ ЗА
ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ



CLICK СИСТЕМА



10 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ТИХ ПОД



КОМФОРТ ПРИ
СТЪПВАНЕ

