

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0214

Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

ЛЕКО АЛКИДНА СУПЕР БЯЛА



Леко алкидна супер бяла е продукт, произведен на базата на хомогенизирана суспензия на пигменти, комбинация от алкидни смоли, разтворители и специални добавки. Употребява се за декоративна защита на дъвени дограми, врати, парапети, огради и други.

Практически свойства

- Пълна атмосферостойчивост;
- Лесно нанасяне и много добра покривност;
- Много добра белота;
- Висока еластичност;
- Устойчивост на покритието при големи температурни амплитуди.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	900
Плътност, kg/L	0,95 – 1,20
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	300
Блясък при 60°, min	80%
Покривност (за един слой)	Около 12 m ² / L
Изсъхване на допир	3-4 часа
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след пълно изсъхване(12часа).
Пълно изсъхване	24 часа

Цветове

Бял цвят.

Подходящи основи

Дървени повърхности

Неподходящи основи

Повърхности от цветни метали
Циментови основи
Варо-циментови основи
Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата

Нови дървени повърхности

Обезмаслете новите дървени повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За да постигнете по-добра адхезия, трябва да бъде зашкурите повърхността, след това грундирайте с Леко грунд за дърво импрегнационен.

Боядисвани дървени повърхности

Почистете старите боядисвани дървени повърхности от напукана боя, прах, мазни петна и други замърсявания.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	При необходимост разрежете с разреждател АМВ до 2%.	Пистолет	Използвайте конвенционален пистолет.
Начин на работа	Нанесете първия слой Лек алкидна супер бяла равномерно върху дървената повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му(12 часа).		

Препоръчителни системи				
Нови дървени повърхности			Боядисвани дървени повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Лек грунд за дърво импрегнационен	1	Не се грундира	-
Междинен слой	Лек алкидна супер бяла	1	Лек алкидна супер бяла	1
Финишен слой	Лек алкидна супер бяла	1	Лек алкидна супер бяла	1

Почистване
Разреждател АМВ.

Разфасовки:
0.650L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Лек Алкидна Супер Бяла се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“