

G8500 Грунд боя



Практически свойства:

- Осигурява висока адхезия на следващите слоеве;
- Много добра адхезия към основата;
- Осигурява “дишане” на стените;

DEKO professional G8500 Грунд боя е продукт на база стирол-акрилатен съполимер във водна фаза, пигменти, пълнители и добавки.

Предназначена е за вътрешно грундиране/бойдисване на стени и тавани. Притежава добра покривност и устойчивост на мокро триене и миене. Създава бял филм подходящ за последващо нанасяне на вододисперсионни бои.

Технически показатели:

Външен вид на продукта след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Външен вид на филма	Равен, гладък
Съдържание на летливи органични вещества на готов за употреба продукт, g/l, max (EN ISO 11890-1)	30
Плътност:	1.50 ± 0.05 kg/L
Разход:	до 15 m ² /L за слой
Изсъхване на допир: ((23 ±2)°C, 65% H.R.)	30 мин.
Нанасяне на втори слой (часове):	3 - 4
Пълно изсъхване: ((23 ±2)°C, 65% H.R.)	24 часа
Цвят:	Бял

**Посоченият разход е ориентируващ, като той силно зависи от естеството на основата и начина на нанасяне. Точната стойност на разхода се установява след извършване на проба върху част от работната повърхност.*

Подходящи основи:

- Варо-пясъчни мазилки;
- Бетонни повърхности;
- Здрави стари покрития от латексни бои;
- Гипсови шпакловки.
- Гипсо-картонени плочи;

Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Покрития от постни и варови бои;
- Каменни повърхности;
- Дървени повърхности;
- Метални повърхности.

Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Нови мазилки трябва да са изсъхнали (около 28 дни след полагането им). Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка. Стари покрития от постни и варови бои се отстраняват до здрава основа, а повърхностите се измиват или почистват. Гъбички, плесен или мухъл по основата се отстраняват механично и се обработва с дезинфекционен препарат.

Начин на работа:

Преди отваряне на опаковката е необходимо да се почистят от нея следи от вода, масло или други замърсявания, за да се предотврати попадането им в продукта.

Преди употреба боята се разбърква добре.

DEKO G8500 Грунд боя се нанася неразредена с четка, валеж или машина за безвъздушно боядисване в I – II слоя. При необходимост може да се разрежи до 5 % с вода.

Препоръки:

- Да се работи само при подходящи метеорологични условия: температури на въздуха и третираната повърхност не по-ниски от +5°C и не по-високи от +30°C и относителна влажност на въздуха не повече от 80%.
- Продуктът да не се смесва с вар, глина или бои на базата на органични разтворители!

Средства за нанасяне:

- Четка;
- Валеж;
- Машинно полагане (Пистолет за безвъздушно боядисване).

Срок на годност:

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Съхранение:

В закрити, сухи, защитени от преки атмосферни влияния и предпазени от преки слънчеви лъчи складови помещения, при температура от +5°C до +30°C. Пазете от замръзване.

Почистване:

Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага след употреба.

Разфасовки:

15L (пластмасови опаковки)

Предупреждения за опасност :

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Гореуказаните информация и описания са извлечени от нашия добър опит и професионални тествания. Тъй като условията на работната площадка са много променливи, съветваме потребителя да провери с практически опити дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Във всички случаи, самият потребител поема всяка отговорност, за проблемите които могат да възникнат вследствие неправилна употреба.