

Архитектурни

Метал

Интериор/Екстериор

## PROTECTA ALL METALS



PROTECTA All Metals е продукт за защита на всички метали-цветни и черни. Произведен е с висококачествени алкидни смоли, корозиен инхибитор и органични разтворители. Употребява се за декорация и защита на нови и ръждясали повърхности от черни метали - парапети, огради, PVC тръби и др. и за повърхности от цветни метали (алуминий, цинк, мед).

### Практически свойства

- PROTECTA All Metals - корозиен инхибитор, грунд и декоративно покритие за всички метали-цветни и черни;
- Лесно нанасяне и много добра покривност;
- Нанася се директно върху основите;
- Пълна атмосфероустойчивост;
- Покритието издържа тест от 300 часа на солена мъгла;
- До 15 години корозионна устойчивост на покритието съгласно стандарт ISO 12944

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, лесно подвижна течност
Вискозитет KU ,min	70
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1,05 – 1,25
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	500
Блясък при 60°, min	45%
Покривност (за един слой)	15 m <sup>2</sup> /L
Изсъхване на допир	40 минути
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след пълното му изсъхване.
Пълно изсъхване	24 часа

### Цветове

Платина, бронз, мед и графит.

### Подходящи основи

Повърхности от черни метали  
Повърхности от цветни метали  
PVC основи

### Неподходящи основи

Дървени повърхности

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За постигане на по-добра адхезия, зашкурете повърхността.

#### Боядисвани/лакирани повърхности

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.  
Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C
Разреждане	С разредител PROTECTA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-8% при нанасяне с четка и валик;</li> <li>• до 12% при пръскане с пистолет.</li> </ul>
Начин на работа	Нанесете първия слой Protecta All Metals равномерно върху металната повърхност. Вторият и трети слой може да нанесете веднага след предходния, или след пълното му изсъхване.

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валик	Използвайте валик устойчив на разтворители.
Пистолет	Въздушен пистолет: с дюза 1.6-1.8. Airless-200 бара; тип на дюзата: 0.011-0.015"

Почистване
Разредител PROTECTA

Разфасовки:
0.500 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Protecta All Metals се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“