

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0342

Архитектурни

Стени и тавани

Интериор

Spirit Adventure Colours®

Spirit Adventure Colours представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребява се за боядисване на стени, като се предлага във взаимодопълващи цветове, вдъхновени от най-приключенски места по света, с които да постигнете мечтаната атмосфера в дома си.



Практически свойства

- Много добра разливност.
- Не пръска при нанасяне;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
- Много добра покривност;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Много добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 1-2 съгл. ISO 11998.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Гъста и течлива хомогенна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	30
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	2500
Плътност, kg/L	1.39--1.56
Устойчивост на мокро триене, клас	1-2
Блясък при 85°, min	10%
Покривност	12 - 15 m ² /L
Изсъхване на допир	след 30 минути.
Нанасяне на втори слой	след 2 до 4 часа
Пълно изсъхване	до 24 часа

Цветове

Spirit Adventure colours се произвежда в следните 12 цвята: Grand Canyon, Atacama, Provence, Siberia, Antelope Canyon, Namib, Tuscany, Maldives, Marakesh, Panjin, Ashikaga, Patagonia.

Подходящи основи

Варо-пясъчни основи
Бетонови основи
Гипсокартон
Стари латексни покрития

Неподходящи основи

Стари покрития от алкидни бои и лакове

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени. Грундирайте с Spirit Primer.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои, след което почистете основата. Грундирайте с Spirit Primer.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди употреба.	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температури между 5°C и 30°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 8-15mm.
Разреждане	До 5% с вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете един слой Spirit Adventure Colours, разреден при необходимост до 5% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния. За по-наситените цветове нанесете и трети слой.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Spirit Premier	I	Spirit Primer	I
Междиен слой	Spirit Adventure Colours	I	Spirit Adventure Colours	I
Финишен слой	Spirit Adventure Colours	I-II	Spirit Adventure Colours	I

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
2.5 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури от 5°C до 25°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост-справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Организацията информира потребителите за представянето на продукта от посоченото техническо описание, при спазване на апликационните условия, съгласно етикета и техническите параметри. Без контрол върху способите на нанасяне и уместната употреба на приложението не можем да бъдем отговорни за косвени, последващи или други щети