

## SPIRIT PRIMER



**Цветен строителен грунд с акрилатен съполимер във водна фаза**

**Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Създава цветен фон преди боядисване с машинно тонирани в наситени цветове Spirit tint base transparent matte и Spirit tint base transparent satin, с цел подобряване на покривността и равномерността на цвета на покритието и запазване точността на цвета;
  - Ново боядисване и възстановяване;
  - Декорация на вътрешни помещения.

- Свойства:**
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
  - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето;
  - Много добра покривност;
  - Бързо съхнене, слаба миризма;
  - Притежава отлично сцепление с повърхностите.

**Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

<b>Външен вид на грунда след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, гъста маса
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-4)	1.61±0.02 kg/L
<b>Съдържание на нелетливи вещества при 125<sup>0</sup>C/2 h:</b> (БДС EN ISO 3251)	Min 60 %
<b>pH стойност:</b> (pH-метър ,без разреждане)	min 8,0

**Вискозитет по Брукфийлд при (23±0,5)<sup>0</sup>С, модел RVT, 5 min, 100 грм:**  
(ISO 2555)

min 1000 mPa.s

**Външен вид на филма:**

Равен, гладък

**Разход:**

- 16-17 m<sup>2</sup>/L за един слой в зависимост от вида и подготовката на основата;
- Разходните норми са постигнати при идеални строителни повърхности, разхода може да се различава в зависимост от вида и подготовката на основата.

**Съхнене:**

(23<sup>0</sup>С, 65% Н.Р.)

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на Spirit tint base transparent matte или Spirit tint base transparent satin : 2 - 3 h (след пълно изсъхване на Spirit Primer).

**Колористика:**

Грундът се произвежда в бежев цвят.

**Опаковка:**

Метални опаковки: 1 L, 2.5 L, 5 L;

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:**

**ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!**

Температура на съхранение – над 5<sup>0</sup>С.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

**Средства за нанасяне:**

Валяк, четка, безвъздушен пистолет.

**Почистване на инструментите:**

С вода преди засъхване.

## Условия за нанасяне:

- Работи се при температура над 5<sup>0</sup>С;
- При нанасяне с четка или валик се препоръчва продуктът да се нанася разреден с 2 – 3 % вода.
- За равномерност на цвета се препоръчва нанасянето на грунда и на Spirit tint base transparent matte или Spirit tint base transparent satin върху него да става с правилно избран валик, според вида на основата ;
- При пребоядисване на равномерно оцветени повърхности и боядисване на контрастни основи се препоръчва грундът да се нанася в 1-2 слоя.

## Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки и бетон, циментово-влакнести плочи, каменни повърхности;
- Здрави стари покрития от вътрешни латексни бои;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

## Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Покрития от алкидни и други лакови бои с разтворители.

## Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;

## Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности
	Ронливи	Неронливи	Водни
Грундиране	Spirit Primer		При равномерно оцветена или контрастна основа: 1-2 слоя Spirit Primer
Финишен слой	Spirit tint base transparent matte или Spirit tint base transparent satin в 2-3 слоя		

## Хигиена и безопасна работа:

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.