

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0364

Архитектурни

Дърво

Интериор / Екстериор

Тimmer ефектно покритие Антик



Висококачествено водоразредимо покритие за декорация и защита на повърхности и изделия от твърда и мека дървесина в интериора и екстериора. Иновативната формула на Timmer Антик - ефектно покритие за дърво придава изкуствено състарен вид на обработените детайли.

Практически свойства

- Придава ефектен Антик стил-изкуствено състарява вида на обработените детайли;
- Лесен за шлайфане;
- Водоразредим продукт;
- Възможност за ефектна и регулярна употреба;
- UV устойчивост;

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)	Хомогенна и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	130
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	Min 500
Плътност, kg/L	1.22 - 1.29 ±0,02
Покривност	9.5 - 11 m ² /kg
Изсъхване на допир	след 60 минути
Нанасяне на втори слой	12-24 часа
Пълно изсъхване	24 часа

Цветове

Бял цвят, с възможност за тониране.
Готови цветове: Тракия, Атлантида, Вавилон, Персия, Картаген.

Подходящи основи

Дървени повърхности

Неподходящи основи

Метални повърхности
Пластмаси

Подготовка на основата

Нови повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах. За допълнителна защита на дървесината импрегнирайте с Timmer импрегнант за дърво.

Боядисвани/лакирани повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах, мазнини, смолни остатъци и други замърсявания. За допълнителна защита на дървесината импрегнирайте с Timmer импрегнант за дърво.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното до 6 mm.
Разреждане	С вода.	Пистолет	Използвайте безвъздушен пистолет.
Начин на работа	<p>Нанесете Timmer Антик с четка, валяк или безвъздушен пистолет. Оставете да изсъхне от 12 до 24 часа, в зависимост от околната температура и прешлайфайте с шкурка номер 150 - 400. За по-старинен и износен вид, прешлайфайте отделни участъци от повърхността, до достигане на желаните ефект.</p> <p>Препоръка: Полагането на Timmer Антик върху по-тъмна основа, подчертава ефекта на покритието. Това може да се постигне, като нанесете Timmer байц за дърво, преди полагане на Timmer Антик. При излагане на открито се препоръчва полагане на допълнителен защитен слой Timmer водоразредим лак за дърво или Timmer полиуретанов лак за дърво.</p>		

Препоръчителни системи				
За ефектно покритие			За плътно покритие	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Timmer импрегнант за дърво	I	Timmer импрегнант за дърво	I
Междинен слой	Не се нанася	-	Не се нанася	-
Финишен слой	Timmer Антик-ефектно покритие	I	Timmer Антик - ефектно покритие	I-II

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
700 g

Съхранение
В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от замръзване!

Мерки за безопасност
<p>Продуктът не се класифицира като опасен.</p> <p>При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“