

# Оргахим®

Основана 1901

## Техническо описание

Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

## Timmer кит за дърво



Висококачествен акрилатен кит за дърво, предназначен за изравняване и изглаждане на неравности, пори и други дефекти върху дървени повърхности преди байцване, грундиране, боядисване или лакиране

### Практически свойства

- добра запълваща способност;
- бърза съхливост;
- здравина на изравнителен слой;
- лесно шлайфане на положения слой.

### Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)

пастообразна маса

pH

8-9

Плътност при 20°C, kg/l

1,70 ± 0,05

Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max

30

Изсъхване на допир след:

20 минути

Изсъхване до готовност за шлайфане след:

1 час

### Цветове

бял, чам

### Подходящи основи

дървени повърхности - нови  
дървени повърхности - със стари покрития

### Неподходящи основи

пластмаса  
стъкло

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Основата трябва да е суха, чиста, шлайфана и обезпрашена повърхност.

#### Боядисвани/лакирани повърхности

От основата се отстраняват механично нездравни стари покрития от бои или лакове. Работната повърхност трябва да е шлайфана и обезпрашена, да е суха и чиста.

### Нанасяне

Препоръка

Продуктът е готов за употреба. Не разреждайте!

Условия на нанасяне

Работете при температура над 15°C.

### Средства за нанасяне

Шпакла

препоръчва се

Четка

за участъци, където е трудно да се ползва шпакла

Начин на работа

Нанесете с шпакла на един или два слоя върху суха, чиста, шлайфана и обезпрашена повърхност. Обработената повърхност е суха след 20 минути, а след 1 часа може да се шкури.

**Препоръка:** При полагане на слоеве с дебелина над 2мм, препоръчително е да се нанесат няколко тънки слоя, като се изчаква изсъхването на всеки предходно положен слой. След изсъхването на всеки слой е препоръчително шлайфане със ситна шкурка и почистване от прах на работната повърхност.

### Почистване

Почистете инструментите с вода веднага след работа. Винаги измивайте ръцете си с вода и сапун след работа с продукта.

### Разфасовки:

0.350g.

**Съхранение**

В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 25°C. Пазете от замръзване!

**Срок на годност**

12 месеца във фабрично затворена опаковка.

**Мерки за безопасност**

Продукта не се класифицира като опасен съгласно правилата за класификация на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

Съдържа 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (55965-84-9); 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он(2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност.

---

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“