


Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

Тimmer масло за дърво



Висококачествено масло за дърво предназначено за защита на всякакъв вид дървени повърхности и изделия от твърда и мека дървесина в интериора и екстериора. Продуктът прониква в дълбочина, като придава водоотблъскващи свойства на дървесината, запазва я еластична и здрава, изключително устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.

Практически свойства

- Дървесината диша;
- Попива в дълбочина;
- Атмосфероустойчив;
- Подчертава естествената структура на дървото;
- С добавени восъци.

Технически показатели

| | |
|--|--|
| Външен вид (след разбъркване) | Еднородна, бистра до слабо замътена течност. |
| Време за изтичане от фуния при (23±0,5)°C, s, - Ø3 mm | 65-85 |
| Плътност, Kg/L | 0,89 ±0,02 |
| Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max | 750 |
| Покривност (за един слой) | 11-15 m ² /L, в зависимост от дървесината и начина на полагане. |
| Изсъхване на допир | 30 минути |
| Нанасяне на втори слой | 6-8 часа |
| Пълно изсъхване | 24 часа |

Цветовете

Безцветен (придава кехлебарен цвят на дървесината).

Подходящи основи

Дървени повърхности

Неподходящи основи

Метални повърхности

Пластмаси

Подготовка на основата

Нови повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах и други замърсявания.

Боядисвани/лакирани повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах, мазнини, смолни остатъци и други замърсявания. Стари покрития от бои и лакове трябва да бъдат премахнати.

Нанасяне

| | |
|---------------------|--|
| Препоръка | Преди употреба разбъркайте добре. |
| Условия на нанасяне | Работете при температура над 5°C. |
| Разреждане | Timmer масло за дърво е готов за употреба продукт. |

Средства за нанасяне

| | |
|---------------|---|
| Четка | Използвайте четка от естествено влакно. |
| Памучна кърпа | Използвайте памучна кърпа. |
| Валяк | Използвайте валяк с дължина на влакното до 6мм. |

| | |
|-----------------|---|
| Начин на работа | Нанесете тънък слой с четка или памучна кърпа по посока дължината на дървесните нишки и разнесете добре. След 10 минути избършете излишното масло с чиста абсорбираща кърпа. За по-добра защита на дървото, препоръчваме повторно нанасяне след интервал от 6-8 часа. Отново, излишното масло останало на повърхността се избърсва. |
|-----------------|---|

| Почистване |
|---|
| След употреба почистете инструментите с Разредител АМВ. |

| Разфасовки: |
|-------------|
| 750ml. |

| Съхранение |
|---|
| В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от замръзване! |

| Мерки за безопасност |
|--|
| <p>Тimmer масло за дърво се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p> |

| Срок на годност |
|--|
| 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка. |

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“