

Архитектурни

Дърво

Интериор / Екстериор

Timmer Байц за дърво



Висококачествен водоразредим байц за дърво, предназначен за оцветяване на всякакъв вид дървени повърхности и изделия от твърда и мека дървесина в интериора и екстериора - градински мебели, огради, врати, парапети, беседки, ламперии и др. Продуктът прониква в дълбочина, като осигурява стабилност на цвета и подчертава текстурата на дървото.

Практически свойства

- Притежава добра адхезия към основата;
- Подчертава текстурата на дървото;
- Устойчивост на цветовете;
- Атрактивни цветове, прозрачни и интензивни.

Технически показатели

Външен вид на течния продукт (след разбъркване)	Хомогенна течност без примеси
Плътност, g/cm ³	1,03 +/- 0.05
Покривност (за един слой)	10-13 m ² /L, в зависимост от метода на нанасяне.
Изсъхване на допир	15-20 мин.
Пълно изсъхване	1-2 часа

Цветове

Продуктът се предлага в следните цветове: бор, махагон, дъб, венге, тик.

Подходящи основи

Дървени повърхности

Неподходящи основи

Метални повърхности
Пластмаси

Подготовка на основата

Нови повърхности

Почистете повърхността, за да премахнете мазнини, смоли, лепила, прах или др. замърсявания;
Шлайфайте повърхността със ситна шкурка по дължина на влакната и след това почистете от прах.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития до здрава, чиста дървесина.
Последващата подготовка е като при необработените нови повърхности.

Нанасяне

Препоръка	Преди употреба разбъркайте продукта добре.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	Добавянето на вода би намалило интензитета на цвета.

Средства за нанасяне

Четка
Валяк / Гъба
Пистолет

Начин на работа	Нанесете Timmer байц за дърво в 1-2 слоя по дължината на дървесните нишки. При нанасяне с гъба, повърхността се насища обилно, а излишъкът се избърсва с мека абсорбираща кърпа. За постигане на по-наситен цвят, трябва да се нанесе втори слой. При екстериорна употреба задължително нанесете Timmer водоразредим лак за дърво или Timmer полиуретанов лак за дърво след изсъхване на байца.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Препоръчителни системи				
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Timmer импрегнант за дърво	I	Timmer импрегнант за дърво	I
Междинен слой	Timmer байц за дърво	I - II	Timmer байц за дърво	I-II
Финишен слой	Timmer водоразредим/ полиуретанов лак за дърво	I - II	Timmer Антик ефектно покритие за дърво	I-II

Почистване
С вода преди засъхване на инструментите.

Разфасовки:
450 ml

Съхранение
В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 25°C. Пазете от замръзване!

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“