

Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

## Timmer wood color oil



Висококачествено цветно масло за дърво за защита и декориране на всякакъв вид повърхности и изделия от твърда и мека дървесина в интериора и екстериора. Продуктът прониква в дълбочина, като оцветява дървесината. Покритието не се пука и люспи с течение на времето. Съдържанието на висококачествени масла и вакси придават водоотблъскващи свойства на дървесината, като я запазват еластична, здрава и изключително устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.

### Практически свойства

- Покритието не се напуква и не се бели;
- Устойчивост на цветовете;
- Висока водонепропускливост на покритието;
- Съдържа восъци;
- Съдържа тунгово масло;
- Изключително устойчиво на атмосферни влияния и UV лъчи.
- Устойчивост на цветовете.

### Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)	Еднородна цветна течност
Време за изтичане от фуния при (23±0,5)0C,s , - Ø3 mm	30-50
Плътност, Kg/L	0,84-0,89
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	750
Блясък при 60°	от 70 до 89 %
Покривност (за един слой)	12 - 17 m <sup>2</sup> /L за един слой
Изсъхване на допир	60 минути
Нанасяне на втори слой	6-8 часа
Пълно изсъхване	24 часа

### Цветовете

Бор, дъб, череша, палисандър, орех.

### Подходящи основи

Изделия от твърда и мека дървесина

### Неподходящи основи

метални повърхности  
пластмаса

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах и други замърсявания.

#### Боядисвани/лакирани повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах, мазнини, смолни остатъци и други замърсявания. Стари покрития от бои и лакове трябва да бъдат премахнати.

### Нанасяне

Препоръка	Преди употреба разбъркайте добре.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.

### Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Памучна кърпа	Използвайте памучна кърпа.

Разреждане	Готов за употреба продукт.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното до 6мм.
Начин на работа	Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах, мазнини, смолни остатъци и други замърсявания. Стари покрития от бои и лакове трябва да бъдат премахнати. Timmer цветно масло за дърво е готов за употреба продукт. Преди употреба разбъркайте добре. Нанесете тънък слой с четка, валяк или памучна кърпа по посока дължината на дървесните нишки и разнесете добре. За по-добра защита на дървото нанесете Timmer цветно масло за дърво в два слоя.		

Почистване
След употреба почистете инструментите с Разредител АМВ.

Разфасовки:
750ml, 4L

Съхранение
В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от замръзване!

Мерки за безопасност
При необходимост справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.  
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“