

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

Леко Интерин

Леко Интерин представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребява се за вътрешно боядисване на стени и тавани. Може да се тонира в пастелни тонове с водни и универсални тониращи пастаи.



Практически свойства

- Чисто бяло покритие;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. ISO 11998;
- Микропоресто покритие. Осигурява “дишане” на стените;
- Отлична покривност;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване;
- Много добра устойчивост към пожълтяване.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	3000
Плътност, kg/L	1,66±0,03
Устойчивост на мокро триене, клас	2
Блясък при 85°, min	10%
Покривност	12 - 14 m ² /L
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	24 часа

Цветове

Произвежда се в бял цвят. Може да се оцветява в светли тонове с тониращи бои и пастаи.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи
Здрави стари покрития от латексни бои

Неподходящи основи

Стари силикатни основи.

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи.
Грундирайте ги с Леко Нано грунд.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 12-16mm.
Разреждане	<ul style="list-style-type: none"> • Първи слой: с max 5% вода; • Втори слой: неразредена или разрежена с max 5% вода. 	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Лео Интерин, разрежена при необходимост до 5% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Лео Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Лео интерин	I	Лео Интерин	I
Финишен слой	Лео интерин	I	Лео интерин	I

Почистване
С вода.

Разфасовки:
1L, 2.5L, 4L, 8.5L, 15L.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“