

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0021

Архитектурни

Съпътстващ

Интериор/Екстериор

Безир Ленен

Безир Ленен представлява термично обработено ленено масло с добавка на сикатив. Употребява се за защита на дървени повърхности от влага, вода и механични въздействия в закрити помещения и на открито.



Практически свойства

- Отлична проникваща способност;
- Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
- Висока устойчивост на влага и атмосферни влияния;
- Лесен за нанасяне – отлична разливност.

Цветове

Жълт цвят.

Подходящи основи

Здрави, нелакирани и неимпрегнирани дървени повърхности

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Еднородна, бистра до слабо замътена течност.
Плътност, kg/L	-
Време за изтичане от фуния 4 mm,s, min	38
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	750
Покривност (за един слой)	8-10 m ² /L
Нанасяне на втори слой	след 24 часа
Пълно изсъхване	до 24 часа

Неподходящи основи

Метални повърхности
Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки
Боядисани, лакирани и импрегнирани дървени повърхности

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави и сухи. Почистете ги от прах, мазни петна и други замърсявания.

Боядисани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от повърхността. Почистете от прах и смолни остатъци, премахнете ерозиралата дървесина, китнете пукнатините, след което шлайфовайте повърхността.

Нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	Продуктът е готов за употреба.

Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Пистолет	-

Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете един слой Безир Ленен. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.
-----------------	--

Почистване
Разредител АМВ

Разфасовки:
0.750L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Безир ленен се класифицира като пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“