

Архитектурни

Съпътстващ

Интериор/Екстериор

Леко грунд за акрилатни бои за тониране

Леко грунд за акрилатни бои за тониране представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, свързващо вещество-акрилатен съполимер във водна фаза и специфични добавки. Употребява се за създаване на цветен фон преди боядисване с машинно тонирани в наситени цветове бои, с цел подобряване на покривността и равномерността на цвета на покритието и запазване точността на цвета.



Практически свойства

- Намялява разхода на боя;
- Запазва точността и равномерността на последващо нанасяните слоеве боя в цвят;
- Бързо съхнене;
- Много добра покривност;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добра разливно и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	30
Вискозитет, mPa.s, min	1000
Плътност, kg/L	1.54 – 1.58
Блясък при 60°	матова
Покривност	Четка и валяк: 15-16 m ² /L Пистолет: до 10.0 m ² /L
Изсъхване на допир	след 15 минути
Нанасяне на втори слой	2-3 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	2-4 часа

Цветове

Бежов цвят

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки и бетон, циментово-влакнести плочи

Здрави стари покрития от стари фасадни бои, с изключение на хидроизолации

Здрави стари покрития от вътрешни латексни бои

Каменни повърхности

Неподходящи основи

Стари силикатни основи

Гипс (при фасадно боядисване)

Покрития от алкидни и други лакови бои с разтворители

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени. Грундирайте с Леко Нано грунд.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват. При необходимост се препоръчва предварителна обработка с препарати против мъхове и плесени.

Нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	С вода: • При нанасяне с четка и валяк-не се разрежда; • При пръскане с пистолет до 12% .
Начин на работа	При пребоядисване на равномерно оцветени повърхности, препоръчваме да нанесете грунда в 1 слой, а при боядисване на контрастни основи нанесете и 1-2 слоя.

Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 9-15mm.
Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагање.

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко грунд за акрилатни бои за тониране	I	Леко грунд за акрилатни бои за тониране	I
Междинен слой	Не се нанася	-	Не се нанася	-
Финишен слой	Леко база за тониране Транспарентна	I-II	Леко база за тониране Транспарентна	I-II
Почистване				
С вода преди засъхване.				
Разфасовки:				
1L, 4L и 10L				
Съхранение				
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.				
Мерки за безопасност				
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност				
Срок на годност				
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.				

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“