

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Стени и фасади

Екстериор

Mefisto фасадна боя

Mefisto фасадна боя е продукт, произведен на базата на водоразредимо свързващо вещество, фино диспергирани пигменти, пълнители и специфични добавки. Употребява се за защита и декорация на фасади.



Практически свойства

- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Добра атмосферостойчивост;
- Ниска водопоглъщаемост на покритията;
- Бързосъхнеща със слаба миризма;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	40
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	4500
Плътност, kg/L	1.62±0,02
Блясък при 85°, min	10%
Покривност	8 - 9 m ² /L
Изсъхване на допир	след 30 минути
Нанасяне на втори слой	2-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	до 24 часа

Цветове

Бяла. Може да се тонира ръчно с Хамелекон пигментни тониращи пасты.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки и бетон
Циментово-влакнести плочи
Каменни повърхности

Неподходящи основи

Стари силикатни основи
Гипс и покрития от постни бои

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи. Грундирайте ги с Леко Нано грунд, Casa Bella грунд за стени или с боя, разрежена 1:1 с вода.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 10°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 15-22mm.
Разреждане	Вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Mefisto фасадна боя, разреждана при необходимост с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд или Casa Bella грунд за стени	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Mefisto фасадна боя	I	Не се нанася	-
Финишен слой	Mefisto фасадна боя	I	Mefisto фасадна боя	I-II

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
4.5 kg

Съхранение
В закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“

