

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

Леко хипоалергенна боя



ЛЕКО ХИПОАЛЕРГЕННА БОЯ е консервант с бактерицидно и фунгицидно (плесени и дрожди) действие, който се прилага като боя за вътрешно боядисване на стени и тавани. Боята е подходяща за използване в болнични заведения, детски градини, училища, хотели, обществени и жилищни сгради (детски стаи, спални, бани, кухни и др.).

Практически свойства

- Без алергени;
- Антимикробно действие;
- Бързосъхнеща;
- Гладко покритие;
- Водоразредима
- Изключително лесна за нанасяне;
- Много добра покривност;
- Бързосъхнеща;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Цветове

Произвежда се в бял цвят.
Разрешителното е издадено за бяла боя.
Оцветяването на боята Леко хипоалергенна боя може да повлияе върху свойствата на продукта, по отношение на алергичните лица.
Възможно е оцветяването на боята в 345 цвята по картел Select.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи
Здрави стари покрития от латексни бои

Неподходящи основи

Стари силикатни основи.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет, mPa.s, min	4000
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1,62 ± 0,03
Блясък при 85°, max	10%
Покривност (за един слой)	10-12 m ² /L
Изсъхване на допир	15-30 минути
Нанасяне на втори слой	2-3 часа (за повторно покриване).
Пълно изсъхване	2-3 часа

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи.
Грундирайте ги с Леко Нано грунд.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите измийте или почистете.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 12-16mm.
Разреждане	При необходимост с вода до 7%.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Леко хипоалергенна боя, разреден при необходимост до 7% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко хипоалергенна боя	I	Леко хипоалергенна боя	I
Финишен слой	Леко хипоалергенна боя	I	Леко хипоалергенна боя	I

Почистване
С вода.

Разфасовки:
2.5L; 4L

Съхранение
В закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.

Допълнителна информация за продукта

Продуктът има издадено разрешително от Министерството на здравеопазването с номер:

№ 2674-2/ 19.04.2022

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“