

Баумит УниПраймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer
2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**

ЕТО 15/0460, ЕТО 16/0911, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Стар Опън и Баумит Стар МВ, за външно и вътрешно приложение.
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
—
6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Издадени документи: ETA-15/0460; ETA 16/0911; ETA 09/0256; ETA 15/0431
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+**
и издадени Протоколи: 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/17; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-d0	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Хигротермично поведение	издържал	в система по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	в система по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	$\leq 2,0 \text{ m}$	в система по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	$> 600 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h}$	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	$< 165 \text{ g/m}^2$ за 24 ч.	ETAG 004
	$< 0,05 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ за 24 ч.	
Температура на преработка	$+30^\circ\text{C} \geq t \geq +5^\circ\text{C}$	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система по ETAG 004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

